

decotric Abbeizer rasant

CKW und NMP-frei, zum Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionsanstriche.

Anwendungsbereich:

decotric Abbeizer rasant eignet sich zum Entfernen von Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben sowie zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten). *decotric Abbeizer rasant* wirkt bereits in ca. 1 Stunde und läuft an senkrechten Flächen nicht ab.

Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen, Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden. Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid und Hilfsmittel
 Dichte: 0,92 g/cm³
 Flammpunkt: 27° Celsius
 Verbrauch: 300-600 ml/m²

Verarbeitung:

decotric Abbeizer rasant mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder *decotric Pinselreiniger* nachwaschen.

Nicht abzubeizenden Flächen vor Spritzern durch Abdecken mit einer Folie schützen.

Farbreste müssen vorschriftsmäßig über eine Sondermüllannahmestelle entsorgt werden.

Wichtige Hinweise:



ACHTUNG

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: n-Butylacetat

ADR/GGVSEB

UN 1263; Klasse 3; VG III; LQ7

Unterliegt nicht der ADR aufgrund Kapitel 2.2.3.1.5.

EG-Detergenzien Verordnung (Nr.648/2004)

enthält: <5% Nichtionische Tenside

GISBAU Produkt-Code: M-AB20

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de

Lagerung:

Kühl lagern!

Gebinde gut verschlossen aufbewahren und von Zündquellen fernhalten!

Gebindegrößen:

Art. 006901001 PE-Dose à 375 ml
 Art. 006902001 PE-Flasche à 750 ml
 Art. 006903001 PE-Kanister à 2,5 l

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.