

decotric Algen- und Schimmel-STOP

Frei von aktivem Chlor, daher geruchlos

Anwendungsbereich:	Entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge - zum Beispiel in Sanitäranlagen. Reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä. Auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassadenimprägnierungen.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Didecyldimethylammoniumchlorid Dichte: 1,00 g/cm ³ pH-Wert: 7 - 8 Verbrauch 100 - 200 ml/m ²
Verarbeitung:	<i>decotric Algen- und Schimmel-STOP</i> aus ca. 15 - 20 cm Entfernung direkt auf die befallene Fläche sprühen und einwirken lassen. Die Wirkung tritt innerhalb von 1 - 3 Tagen ein. Bei sehr starken Verunreinigungen, wenn keine optische Veränderung der behandelten Fläche eintritt, ist eine weitere Behandlung mit <i>decotric Algen- und Schimmel-STOP</i> durchzuführen. Eventuelle Rückstände mit klarem Wasser abwaschen.
Wichtige Hinweise:	Biozid-Produkte-Richtlinie (98/8/EG): --Gebindekennzeichnung: -S-Sätze: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. -Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Mauerwerke (50-100 ml Lösung/m ² Fläche); Hauptgruppe2, Produktart10 -100g enthalten: 1,00g Didecyldimethylammoniumchlorid -Registrierungsnummer der BAuA: baua: Reg.Nr. N-12135 --Kennzeichnung jegliches Werbematerials: -Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.- EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004): -enthält: <5% Kationisches Tensid,< 5% Nichtionisches Tensid UBA-Nr.: 1509 0002 - Enthält 1,0% Didecyldimethylammoniumchlorid
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Artikel-Nr.:	142
Gebindegrößen:	PE-Sprühflasche à 250 ml PE-Sprühflasche à 500 ml