

decotric Anlauger und Entfetter - Spray

Gebrauchsfertige und lösungsmittelfreie Untergrundreinigung vor Neulackierungen.

Anwendungsbereich:

decotric Anlauger und Entfetter - Spray ist die ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen von Fenstern, Türen, Heizkörpern etc. Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc. werden entfernt und ein griffiger und haftsicherer Untergrund geschaffen.

decotric Anlauger und Entfetter - Spray löst hervorragend Fett, Schmutz und Nikotin von lackierten und verzinkten Flächen, Kacheln und Kunststoffen aller Art, z.B. von Gartenmöbeln, Fensterrahmen usw. Eignet sich besonders zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht angeschliffen werden können (z.B. Heizkörper).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Tenside und Phosphate
Dichte:	1,01 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 10,80
Verbrauch:	50 – 100 ml/m ²

Verarbeitung:

decotric Anlauger und Entfetter - Spray aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Verzinkte Oberflächen mit einem Kunststoff-Schleifvlies reinigen und ebenfalls gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):

Kennzeichnung: Xi - reizend.

Reizt die Augen und die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Aerosol nicht einatmen.

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):

- enthält: < 5 Phosphate

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

165

Gebindegrößen:

PE-Sprühflasche à 500 ml