

decotric Bordürenkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für die sichere Verklebung aller handelsüblichen Bordüren. Einfache und saubere Handhabung durch die Standtube mit integrierter Bürste.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Bordürenkleber</i> eignet sich hervorragend zum Verkleben von Bordüren aus Papier, Gewebe und Vinyl auf Tapeten, Wandbelägen, Dispersionsfarben und allen mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Mauerwerk.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion
	Dichte:	ca. 1,15 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 8
	Verbrauch:	Tubeninhalt reicht für ca. 10 m Bordüre (15 cm breit)
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Die vorhandenen Tapeten müssen eine gute Haftung zum Untergrund haben.	
Verarbeitung:	Die zugeschnittene Bordüre rückseitig mit Wasser anfeuchten. Nach ca. 4 - 5 Minuten <i>decotric Bordürenkleber</i> auftragen. Die Bordüre zusammenlegen, einrollen und nach der empfohlenen Weichzeit verkleben. Die Verarbeitungsvorschriften der Bordürenhersteller sind unbedingt zu beachten.	
	Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.	
	Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser oder einem feuchten Tuch entfernen.	
	Bürste sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.	
Artikel-Nr.:	071	
Gebindegrößen:	PE-Tube à 250 g	