

Fassadenimprägnierung SILIFIRN W

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung.

Anwendungsbereich:

Mit *SILIFIRN W* können mineralische Untergründe wasserabweisend imprägniert werden. *SILIFIRN W* überzieht den Untergrund mit einer dünnen, transparenten, nicht klebrigen Silikonschicht, wobei die Wasserdampfdiffusion und das Aussehen der behandelten Baustoffe nicht verändert werden.
Für die Behandlung mit *SILIFIRN W* geeigneten Untergründe sind: Zement- und Kalkputz, Naturstein, Ziegelmauerwerk, Beton, Porenbeton, Kalksandstein sowie Anstriche auf Kalk-, Zement- oder Silikatbasis.
Baustoffe aus Gips sind nicht geeignet.
Durch die erhebliche Reduzierung der Wasseraufnahme wird das behandelte Mauerwerk vor Zerstörung (Frostschäden) und Verschmutzung geschützt, und es werden die Heizkosten gesenkt.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Silan/Siloxan-Emulsion	
Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³	
pH-Wert:	7 - 8	
Verbrauch für 2 Anstriche:	Kalksandstein:	ca. 0,3 l/m ²
	Porenbeton:	ca. 0,8 l/m ²
	Sandstein:	ca. 0,3 l/m ²
	Sichtbeton:	ca. 0,3 l/m ²
	Mineralputz:	ca. 0,4 l/m ²

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Schalöl usw.) sein. Flächen mit Bewuchs mit *decotric Algen- und Schimmel-STOP* behandeln.

Verarbeitung:

SILIFIRN W von oben nach unten mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät zweimal nass in nass auftragen.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

730

Gebindegrößen:

PE-Flasche	à	1 l
PE-Kanister	à	2,5 l
PE-Kanister	à	5 l
PE-Kanister	à	10 l