

## decotric Fassadenweiss Acrylat

Weiß, gut deckende, matte, wetterbeständige Dispersionsfarbe für innen und außen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich:</b>       | <i>decotric Fassadenweiss - Acrylat</i> eignet sich für alle mineralischen Untergründe, wie Beton, Ziegel, Kunstharzputz, Kalk- und Zementputz sowie für Dispersionsfarbenanstriche.<br><i>decotric Fassadenweiss - Acrylat</i> eignet sich ebenfalls für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich.  |
| <b>Technische Daten:</b>        | Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe<br>Dichte: ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup><br>pH-Wert: 8 - 9<br>Helligkeit: ca. 90,0 % nach DIN 53778<br>Kontrastverhältnis: ca. 99,3 % nach DIN 53778<br>Glanzgrad: matt nach DIN 53778<br>Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778<br>Verbrauch: 150 – 200 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich  |
| <b>Untergrundvorbehandlung:</b> | Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Öl, Schimmel, Algen usw.) sein.<br>Mit Schimmel, Moos oder Algen bewachsene Flächen vorher mechanisch reinigen oder mit <i>decotric Algen-, Moos- und Schimmel-STOP</i> vorbehandeln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> oder <i>LH</i> grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit <i>decofill außen</i> oder <i>decomur außen Fassaden-Spachtel</i> glattspachteln. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen könnten, sollten mit <i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert werden. |
| <b>Verarbeitung:</b>            | <i>decotric Fassadenweiss - Acrylat</i> mit Rolle, Pinsel, Bürste oder im Airless-Verfahren verarbeiten.<br>Für den ersten Anstrich kann die Farbe, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des ersten Anstriches sollte der zweite Farbauftrag unverdünnt ausgeführt werden.<br><i>decotric Fassadenweiss - Acrylat</i> kann mit <i>decolor Vollton- und Abtönfarben</i> in jedem Verhältnis oder mit <i>DECOMIX Universal-Abtönkonzentraten (max. 10 %)</i> abgetönt werden.<br><br>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.<br>Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!      |
| <b>Wichtige Hinweise:</b>       | DecoPaint-Richtlinie 2004/42:<br>- EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)<br>- VOC Inhalt dieses Produktes max.: 15 g/l<br>GISBAU Produkt-Code: M-DF02  |
| <b>Lagerung:</b>                | Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!   |
| <b>Artikel-Nr.:</b>             | 1561   |
| <b>Gebindegrößen:</b>           | PE-Ovaleimer à 2,5 l<br>PE-Ovaleimer à 5 l<br>PE-Ovaleimer à 10 l  |