

decotric Feinspachtel

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharzspachtelmasse für innen.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Feinspachtel</i> eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung auf Holz für nachfolgende Lackierungen mit Acryl- und Alkydharzlacken. Untergründe aus Beton, Gips, Ziegel und ähnlichen mineralischen Baustoffen sind ebenfalls geeignet. <i>decotric Feinspachtel</i> ist leicht zu verarbeiten, hoch füllend und sehr leicht schleifbar. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Metallen, Glas und Kunststoffen.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Reinacrylatdispersion, Füllstoffe Dichte: ca. 1,80 g/cm ³ pH-Wert: 7,5 - 8,5 Verbrauch: ca. 1,8 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke GISBAU Produkt-Code: M - DF01
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub usw.) sein. Stark saugende, sandende oder kreibende mineralische Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbehandeln. Rohes und stark saugendes Holz mit Holz-Vorstreichfarbe grundieren.
Verarbeitung:	Die Tube vor der Verwendung gut durchkneten. <i>decotric Feinspachtel</i> mit einem Spachtel (z.B. Japanspachtel) bis max. 3 mm Schichtstärke aufspachteln. Die durchgetrocknete Spachtelschicht (nach ca. 1 Stunde) ist leicht schleifbar und kann mit allen handelsüblichen Acryl- und Alkydharzlacken sowie Dispersionsfarben überstrichen werden. Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen und kühl aber frostfrei lagern.
Artikel-Nr.:	134
Gebindegrößen:	PE-Tube à 400 g