


decotric Flecken-Decker Isolier-Spray

Schnelltrocknendes Isolier-Spray zum einfachen Isolieren von Flecken auf Decken und Wänden im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	<p><i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert durch einfaches Aufsprühen alle Flecken, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen und nicht dauerhaft abgedeckt werden können. Filz- und Kopierstifte, Fett, Bitumen, Nikotin, Wasser-, Teer-, Ruß- und Brandflecken werden deckend isoliert und können nicht mehr von nachfolgenden Anstrichen abgelöst werden. <i>decotric Flecken-Decker</i> ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar. <i>decotric Flecken-Decker</i> darf <u>nicht</u> auf Untergründen angewendet werden, die durch Lösungsmittel angegriffen werden können.</p>
Technische Daten:	<p>Rohstoffbasis: Spezialharze Treibmittel: Propan/Butan</p>
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig und dauertrocken sein.
Verarbeitung:	<p>Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu isolierenden Flecken aus ca. 20 cm Entfernung kurz besprühen. Gegebenenfalls den Sprühvorgang nach Durchtrocknung (ca. 10 Minuten) nochmals wiederholen. Die isolierten Verunreinigungen können nach 10 Minuten Trockenzeit mit Dispersionsfarbe überstrichen oder übertapeziert werden.</p> <p>Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse leer sprühen.</p>
Wichtige Hinweise:	<p> Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: F+ – Hochentzündlich Enthält Propan/Butan. Hochentzündlich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problematikentsorgung zuführen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50° Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.</p> <p>ADR/GGVSEB: UN 1950; Klasse 2, 5 F; LQ2; E 0; E DecoPaint-Richtlinie 2004/42: Unterliegt nicht dieser Richtlinie (siehe Anhang I, 1., erster Satz) Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
Lagerung:	Kühl und trocken lagern! Von Zündquellen fernhalten!
Artikel-Nr.:	1565
Gebindegrößen:	Sprühdose à 400 ml