

# decotric Fugenweiß

## Kunstharzverstärkte Fugenmasse auf Zementbasis für innen - Pulver

**Anwendungsbereich:** *decotric Fugenweiß* eignet sich hervorragend zum Verfugen von Keramik- und Glasfliesen, Kacheln und Mosaik im Wand- und Bodenbereich. Mit *decotric Fugenweiß* können Fugen bis zu einer Breite von 5 mm verfugt werden.

|                           |                   |   |                   |  |
|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--|
| <b>Technische Daten:</b>  | Rohstoffbasis:    | Weißzement, Kunstharzpulver, Füllstoffe   |                   |  |
|                           | Schüttgewicht:    | ca. 1,10 g/cm <sup>3</sup>  |                   |  |
|                           | pH-Wert:          | 12 - 13   |                   |  |
|                           | Farbe:            | weiß  |                   |  |
|                           | Ansatzverhältnis: | 2,7 Raumteile Fugenweiß zu 1 Raumteil Wasser<br>(z.B. 750 g Pulver auf 220 ml Wasser) |                   |  |
| <b>Verbrauch:</b>         | Fliesenformat     | Fugenbreite   | kg/m <sup>2</sup> |  |
|                           | 20 x 20 cm        | 5 mm  | ca. 0,7           |  |
|                           | 15 x 15 cm        | 4 mm  | ca. 0,5           |  |
|                           | 5 x 5 cm          | 3 mm  | ca. 1,4           |  |
|                           | Kleinmosaik       | 2 mm  | ca. 1,0           |  |
| <b>Verarbeitungszeit:</b> | ca. 2 Stunden     |   |                   |  |

**Untergrundvorbehandlung:** Die Fugen müssen tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett, Seifenrückstände usw.) sein. Loses und schlecht haftendes Material aus den Fugen durch Auskratzen entfernen.

**Verarbeitung:** Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen, *decotric Fugenweiß* einstreuen und kräftig umrühren, bis ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten die Fugenmasse mit einem Gummispachtel diagonal in die Fugen einarbeiten. Die Fugen müssen lückenlos und möglichst tief gefüllt sein. Bei Beginn der oberflächlichen Trocknung die Fliesen diagonal zum Fugenraster mit einem feuchten Schwamm nachwaschen. Nach der vollständigen Durchtrocknung der Fugenmasse den evtl. verbleibenden Schleier mit einem trockenen Tuch abwischen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!

**Wichtige Hinweise:**



Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):

Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Zement.

Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Staub nicht einatmen.

GISBAU GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäß TRGS 613

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

**Artikel-Nr.:** 137

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 750 g  
Papiertüte à 5 kg