

Grünbelag-Entferner

Spezial-Reiniger für Hausfassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Holzzäune, Gehwege u.ä.

Anwendungsbereich:	<p><i>Grünbelag-Entferner</i> beseitigt selbsttätig Algen, Moos, Schimmel u. ä. Grünbeläge im Außenbereich. Der geruchsneutrale Spezialreiniger ist auch für den Innenbereich - z.B. für Feuchträume - hervorragend geeignet.</p> <p><i>Grünbelag-Entferner</i> eignet sich für alle mineralischen Oberflächen - wie z.B. Beton, Putz, Stein, Ziegel, Terrassenplatten, Fliesen, Keramik u. ä. - sowie für Holz, Glas, Dachpappe und Fassadenfarbenanstriche.</p>								
Technische Daten:	<table><tr><td>Rohstoffbasis:</td><td>Didecyldimethylammoniumchlorid</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>1,00 g/cm³</td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>7 - 8</td></tr><tr><td>Verbrauch:</td><td>100 - 200 ml/m²</td></tr></table>	Rohstoffbasis:	Didecyldimethylammoniumchlorid	Dichte:	1,00 g/cm ³	pH-Wert:	7 - 8	Verbrauch:	100 - 200 ml/m ²
Rohstoffbasis:	Didecyldimethylammoniumchlorid								
Dichte:	1,00 g/cm ³								
pH-Wert:	7 - 8								
Verbrauch:	100 - 200 ml/m ²								
Verarbeitung:	<p><i>Grünbelag-Entferner</i> mit einem Drucksprüngerät, einem Pinsel oder einer Bürste auf die zu reinigende Fläche sprühen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. In der Regel ist keine weitere Bearbeitung der behandelten Fläche notwendig. Nur bei sehr starken Verunreinigungen kann es erforderlich sein, die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen oder den Anstrich zu wiederholen. Vor nachfolgenden Anstrichen und Fassadenimprägnierungen sollten die behandelten Flächen nachgewaschen werden.</p>								
Wichtige Hinweise:	<p>Biozid-Produkte-Richtlinie (98/8/EG):</p> <ul style="list-style-type: none">--Gebindekennzeichnung:-S-Sätze:<ul style="list-style-type: none">Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.-Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Mauerwerke (50-100 ml Lösung/m² Fläche); Hauptgruppe2, Produktart10-100g enthalten: 1,00g Didecyldimethylammoniumchlorid-Registrierungsnummer der BAuA: baua: Reg.Nr. N-11529 <p>--Kennzeichnung jegliches Werbematerials:</p> <ul style="list-style-type: none">-Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.- <p>EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):</p> <ul style="list-style-type: none">-enthält: <5% Kationisches Tensid,< 5% Nichtionisches Tensid <p>UBA-Nr.: 1509 0025 - Enthält 1,0% Didecyldimethylammoniumchlorid</p>								
Wichtige Hinweise:	<p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</p> <p>UBA-Nr.: 1509 0025</p>								
Lagerung:	<p>Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!</p>								
Gebindegrößen:	<p>PE-Kanister à 5 l</p>								