

decotric Holz- und MDF-Spachtel

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharzspachtelmasse zum Glätten und Ausbessern für alle Holz- und MDF-Oberflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Holz- und MDF-Spachtel</i> eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung auf Holz- und MDF-Oberflächen für nachfolgende Lackierungen mit Acryl- und Alkydharzlacken. <i>decotric Holz- und MDF-Spachtel</i> ist leicht zu verarbeiten, sehr leicht schleifbar und ergibt einen tragfähigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Metallen, Glas und Kunststoffen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Reinacrylatdispersion, Füllstoffe
	Farbe:	MDF-braun
	Dichte:	ca. 1,8 g/cm ³
	pH-Wert:	7,5 - 8,5
	Verbrauch:	ca. 1,8 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke
	GISBAU Produkt-Code:	M-DF01
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, usw.) sein. Rohes und stark saugendes Holz mit Holz-Vorstreichfarbe grundieren.	
Verarbeitung:	Die Tube vor der Verwendung gut durchkneten. <i>decotric Holz- und MDF-Spachtel</i> mit einem Spachtel (z.B. Japanspachtel) bis max. 3 mm Schichtstärke aufspachteln. Bei tieferen Löchern kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Auftrag erfolgen. Die durchgetrocknete Spachtelschicht ist leicht schleifbar und kann mit allen handelsüblichen Acryl- und Alkydharzlacken überstrichen werden. Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	338	
Gebindegrößen:	PE-Tube à 400 g	