

decotric Intensiv Abbeizer

Kraftvolles und schnelles Abbeizmittel für Farben und Lacke.
Frei von CKW und NMP*

Anwendungsbereich: Mit *decotric Intensiv Abbeizer* können alle Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latex von lösungsmittelbeständigen Flächen schnell und einfach abbeizt werden. Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht beschädigt. Bei lösungsmittlempfindlichen Untergründen (Kunststoffe u.ä.) und exotischen Hölzern ist eine Abbeizprobe durchzuführen.

Technische Daten:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Rohstoffbasis: | Ester, Benzine und Hilfsstoffe |
| Dichte: | ca. 1,0 g/cm ³ |
| Verbrauch: | ca. 300 - 600 ml/m ² |

***Zusätzliche Information:** CKW = Chlorkohlenwasserstoff
NMP = N-Methylpyrrolidon

Verarbeitung: *decotric Intensiv Abbeizer* mit Pinsel oder Spachtel satt auf die abzubeizende Fläche auftragen und bis zum Erweichen der Lackschicht einwirken lassen. Je nach abzubeizendem Material beträgt die Einwirkzeit zwischen 15 und 30 Minuten; bei kritischen Beschichtungen auch mehrere Stunden (in diesem Fall die Flächen mit einer Kunststoff-Folie abdecken). Die mit Abbeizer behandelten Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die angelöste Farbschicht mit einem Spachtel abheben, in einem Behälter sammeln und bei der Sammelstelle für Sondermüll (Lacke und Farben) abgeben. Die abbeizte Fläche gründlich mit Wasser mechanisch reinigen.

Nicht zu bearbeitende Flächen sorgfältig abdecken.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise: Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):
Kennzeichnung:
Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Dampf nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):
enthält: <5% Nichtionische Tenside, < 5% aliphatische Kohlenwasserstoffe

ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Klasse: 3, Kl.-Code:F1, Verp.-Gr.: III; LQ7
Unterliegt nicht der ADR aufgrund Kapitel 2.2.3.1.5.

GISBAU Produkt-Code: M-AB20

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren und von Zündquellen fernhalten!

Artikel-Nr.: 126

Gebindegrößen: PE-Flasche à 750 ml
PE-Kanister à 2,5 l