

KVS Latex-Bindemittel

Zusatz für Leimfarben sowie eine Grundierung für mineralische Untergründe im Innenbereich

Anwendungsbereich:	<i>KVS Latex-Bindemittel</i> eignet sich als Zusatz für Leimfarben, wie z.B. <i>KFR Geleimte Wandfarbe</i> und <i>RÜGENOVA</i> , um die Waschbeständigkeit zu erhöhen. <i>KVS Latex-Bindemittel</i> kann ebenfalls als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister, wie z.B. <i>KVS Zell-Leim</i> , <i>Spezialkleister EURO 3000</i> , <i>Extra Tapetenkleister</i> etc. verwendet werden.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion Dichte: ca. 1,0 g/cm ³ pH-Wert: ca. 8 - 9
Verarbeitung:	<u>Zusatz zu Leimfarben:</u> Zur Erhöhung der Waschbeständigkeit wird <i>KVS Latex-Bindemittel</i> der fertig angerührten Leimfarbe zugesetzt und gut eingerührt. Die Zusatzmenge beträgt 700-ml- <i>KVS Latex-Bindemittel</i> für 3 kg Leimfarben-Pulver. Der Wasseranteil für den Leimfarbenanteil ist um 700 ml zu reduzieren. <u>Zusatz zu Tapetenkleister:</u> 700 ml <i>KVS Latex-Bindemittel</i> zu 4 l fertig angerührten Kleister zusetzen und gut einrühren. <u>Farbloser Überzug für Tapeten, Kunst- und Natursteinmauerwerk etc.:</u> <i>KVS Latex-Bindemittel</i> mit Wasser im Verhältnis 1 : 1 verdünnen. Schlecht haftende Anstriche und loses Mauerwerk entfernen. Risse und Löcher ausbessern. <i>KVS Latex-Bindemittel</i> mit Pinsel, Bürste oder geeignetem Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. <i>Vor einer weiteren Bearbeitung des Untergrundes muß das aufgetragene KVS Latex-Bindemittel</i> vollständig durchgetrocknet sein. Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung. Verbrauch: ca. 200 ml/m ² der Verdünnung Nicht unter + 5° Celcius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Artikel-Nr.:	032
Gebindegrößen:	PE-Dose à 700 ml PE-Eimer à 5 l PE-Eimer à 10 l