

decotric MC Gerätekleister G 20 - instant

Hochwertiger, schnell-löslicher, Gerätekleister aus Methylcellulose und Kunstharz.

Anwendungsbereich: *decotric MC Gerätekleister G 20 - instant* eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rohfasertapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u. ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *decotric Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *decofill innen* oder *decomur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *decotric Tiefgrund LF* vorbereiten.

Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *decotric Flecken-Decker* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *decotric Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

Verarbeitung: *decotric MC Gerätekleister G 20 - instant* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 10 - 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.

Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von ca. 20 % *decotric Wandbelags- und Bordürenkleber*.

Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Paket	750-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	30 l	250 - 300 m ²
Tapeziergerät	1 : 20	15 l	ca. 75 m ²
Rohfaser	1 : 20	15 l	ca. 75 m ²
schwere Tapeten, Textil-, Präge- + Vinyltapeten	1 : 20	15 l	ca. 75 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Artikel-Nr.: 047

Gebindegrößen: Faltschachtel à 300 g
Faltschachtel à 750 g