

decotric Maler-Universalvlies

decotric Maler- und Reparaturvlies

Spezielles Glasfaservlies für die Untergrundsanierung

Anwendungsbereich:	Mit Haarrissen durchsetzte Wand- und Deckenflächen sowie grob strukturierte Untergründe wie Reibputz, Rauhputz, Glasfasergewebe u. ä. können mit <i>decotric Maler-Universalvlies</i> rationell und effektiv saniert werden. Die erhaltenen Flächen sind eben und für alle weiteren Malerarbeiten wie Streichen, Spachteln, Tapezieren, Verputzen und Kleben bestens geeignet.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Glasfaser, Bindemittel
	Flächengewicht:	ca. 45 g/m ²
	Dicke:	ca. 0,35 mm
Untergrundvorbehandlung:	Die Untergründe müssen den Anforderungen der zu verwendenden Einbettmaterialien entsprechen. In der Regel müssen die zu sanierenden Untergründe trocken und tragfähig sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren. Die Gebrauchsanweisungen der verwendeten Einbettmaterialien sind in jedem Fall zu beachten.	
Verarbeitung:	<p>Für die Verklebung von <i>decotric Maler-Universalvlies</i> können ungefüllte Dispersionsklebstoffe wie <i>decotric Wandbelagskleber</i> oder <i>decotric Gewebekleber</i> oder gefüllte Klebstoffe wie <i>decotric Styroporkleber</i> oder <i>decotric Hartschaumplattenkleber</i> sowie <i>decotric Fertigspachtel</i> verwendet werden.</p> <p>Die Auswahl des Klebstoffes ist vom Untergrund und den nachfolgenden Arbeiten abhängig. Bei bereits glatten Untergründen zur Sanierung von Haarrissen kann ein ungefüllter Klebstoff verwendet werden. Für rauhe, grob strukturierte Untergründe sind gefüllte Klebstoffe oder Dispersionsspachtelmassen zu verwenden.</p> <p>Den Wandbelagskleber mit einer Rolle oder die Spachtelmasse mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen, <i>decotric Maler-Universalvlies</i> faltenfrei in das nasse Kleberbett einlegen und mit einer Glättkelle oder einem Tapezierspachtel gleichmäßig andrücken. <i>decotric Maler-Universalvlies</i> kann auf Stoß oder überlappend mit nachfolgendem Doppelnahtschnitt verklebt werden.</p> <p>Eine weitere Bearbeitung der sanierten Flächen ist nach vollständiger Trocknung möglich.</p>	
Artikel-Nr.:	960	
Gebindegrößen:	Rolle	à 10 m x 10 cm
	Großrolle	à 25 m x 1 m