

decotric Montage FIX

Lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff in der anwendungsfreundlichen Kartusche

Anwendungsbereich:	<i>decotric Montage FIX</i> eignet sich hervorragend zum Verkleben von Sockelleisten, Holzpaneelen, Decor- und Dämmplatten aus Polystyrol, Zierprofilen, keramischen Fliesen, Mosaiken usw. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen und Polypropylen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	copolymerer Kunststoffdispersion, Füllstoffe
	Dichte:	ca. 1,3 g/cm ³
	pH-Wert:	7 – 8
	Verbrauch:	ca. 300 – 500 g/m ² je nach Untergrundbeschaffenheit
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub u.ä.) sein. Sandende und kreidende Untergründe müssen mit <i>decotric Tiefgrund LF</i> vorbehandelt werden. Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muß der Untergrund saugfähig sein.	
Verarbeitung:	<i>decotric Montage FIX</i> punkt- oder streifenförmig auf die zu montierenden Teile auftragen und diese gut andrücken. Schwere Teile müssen bis zum Erhärten des Klebstoffes fixiert werden. Klebstoffreste sofort mit Wasser entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern.	
Artikel-Nr.:	092	
Gebindegrößen:	Kartusche à 310 ml = 400 g	