

Neue Oberfläche

Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche

Anwendungsbereich:

Neue Oberfläche ist ein lösungsmittelfreier und 2-komponenten Speziallack der Fliesen, Dusch- und Badewannen aus emailliertem Stahl und Küchenmöbelfronten aus Kunststoff in einem Arbeitsgang verschönert. Die zwei Komponenten vernetzen miteinander und bilden einen extrem haltbaren und hochglänzenden Lackfilm. Das Set ist Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang. Bei Acrylwannen wird zusätzlich *P Acrylwannen-Grundierung* benötigt (nicht im Set enthalten!).

Untergründe mit speziellen, Schmutz abweisenden Eigenschaften (z.B. „Lotuseffekt“) sind für eine Beschichtung nicht geeignet.

Speziallack und Härter nicht einzeln verwenden!

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Epoxidharz, Titandioxid, Additive, Füllstoffe, Härter
 Dichte Stammlack: ca. 1,52 g/ml
 Dichte Härter: ca. 0,94 g/ml
 Farbe: weiß
 Mischungsverhältnis: 100 Teile Stammlack : 15 Teile Härter (Gew. Teile)

Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung:

Siehe Anhang Verarbeitungsanleitung

Wichtige Hinweise:



Kennzeichnung für den Stammlack:

Kennzeichnung: Xi - reizend

enthält: 4,4'-ISOPROPYLIDENDICYCLOHEXANOL, OLIGOMERES REAKTIONSPRODUKT MIT 1-CHLOR-2,3-EPOXYPROPAN ; CAS-Nr. : 30583-72-3

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.



Kennzeichnung für den Härter:

Kennzeichnung: C - ätzend

enthält: 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN ; CAS-Nr. : 919-30-2

Verursacht Verätzungen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn der Verunfallte bei Bewusstsein ist). Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden.

Kennzeichnung für den Härter und für den Stammlack:

Giscode: RE1, WGK 2, Abfallschlüssel: 08 01 11

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.:A/j, Lb) = 500 g/l (2010).

VOC Inhalt dieses Produktes max.: 14 g/l (gebrauchsfertig)

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

377

Gebindegrößen:

Speziallack: Dose à 230 ml, Härter: Flasche à 54 ml, Verarbeitungswerkzeuge