

decotric Raumweiss waschfest

Weiß, gut deckende, matte, waschfeste Dispersionsfarbe für innen.

Anwendungsbereich:	Für alle tragfähigen Untergründe, wie Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Rauhfaserpapeten usw.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe
	Dichte:	ca. 1,46 g/cm ³
	pH-Wert:	9 - 10
	Glanzgrad:	matt nach DIN 53778
	Verbrauch:	150 - 200 ml/m ² pro Anstrich
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Risse und Löcher mit <i>decomur innen Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen könnten, sollten mit <i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert werden.	
Verarbeitung:	<p><i>decotric Raumweiss waschfest</i> mit Rolle, Pinsel, Bürste oder im Airless-Verfahren verarbeiten.</p> <p>Für den ersten Anstrich kann die Farbe, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des ersten Anstriches sollte der zweite Farbauftrag unverdünnt ausgeführt werden.</p> <p><i>decotric Raumweiß waschfest</i> kann mit <i>decolor Vollton- und Abtönfarben</i> in jedem Verhältnis oder mit <i>DECOMIX Universal-Abtönkonzentraten</i> (max. 10 %) abgetönt werden.</p> <p>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!</p>	
Wichtige Hinweise:	<p>DecoPaint-Richtlinie 2004/42:</p> <ul style="list-style-type: none">- EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)- VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l <p>GISBAU Produkt-Code: M-DF01</p>	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	1530	
Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer	à 2,5 l
	PE-Ovaleimer	à 5 l
	PE-Ovaleimer	à 10 l