

decotric Schnell-Renovierfarbe

Geruchsmilde und aromatenfreie Isolierfarbe mit hervorragender Deckkraft für stark verschmutzte Oberflächen im Innenbereich.

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Anwendungsbereich: | <i>decotric Schnell-Renovierfarbe</i> isoliert zuverlässig Nikotin, Wasser-, Ruß- und Fettflecken auf allen mineralischen Untergründen (Putz, Beton, Ziegel u.ä.), Tapeten, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten, Styropor-Profilen und -Deckenplatten, Glasfasergewebe sowie Holz. <i>decotric Schnell-Renovierfarbe</i> ist anwendbar im gesamten Wohnbereich und eignet sich wegen ihrer hervorragenden Deckkraft und Isolierwirkung besonders für stark verschmutzte Flächen in Gaststätten, Schulen, Treppenhäusern, Werkstätten usw.. Nicht geeignet für Anstriche auf Kunststoff und Metall. | |
| Technische Daten: | Rohstoffbasis: | geruchsarme, aromatenfreie Isoparaffine, Reinacrylat-harz, Titandioxid |
| | Dichte: | ca. 1,21 g/cm ³ |
| | Flammpunkt: | 40° Celsius |
| | Glanzgrad: | matt nach DIN EN 13300 |
| | Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300: | Klasse 2 |
| | Verbrauch: | ca. 150 ml/m ² pro Anstrich |
| Untergrundvorbehandlung: | Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub usw.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF oder LH</i> grundieren. | |
| Verarbeitung: | <p><i>decotric Schnell-Renovierfarbe</i> unverdünnt mit einer lösungsmittelbeständigen Rolle oder einem geeigneten Airless-Spritzgerät verarbeiten. Bei Auftrag mit dem Airless-Gerät ist die Farbe mit einem handelsüblichen Verdünnern (z.B. <i>Aromatenfreie Verdünnung Reno-inn</i>) auf Spritzkonsistenz einzustellen.</p> <p>Bei sehr starken Verschmutzungen empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Vor dem zweiten Farbauftrag muss der erste Anstrich vollständig durchgetrocknet sein. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Umgebungstemperatur beträgt die Trockenzeit ca. 2 - 4 Stunden. <i>decotric Schnell-Renovierfarbe</i> ist lösungsmittelhaltig und darf daher nicht mit Wasser verdünnt werden.</p> <p>Nicht mit anderen Materialien, z.B. Dispersions- und Volltonfarben, mischen. Abtönung ist mit <i>decomix Abtönkonzentrat</i> (nur LW-Oxyd-Typen) bis max. 2 % ohne Beeinträchtigung der Isolierwirkung möglich.</p> <p>Nicht unter + 8° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit <i>decotric Pinselreiniger</i> oder <i>akachemie® soluwash S</i> reinigen.</p> | |
| Wichtige Hinweise: | <p>Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Kein Gefahrensymbol. Entzündlich. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Bei Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.</p> <p>ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Klasse: 3, Kl.-Code:F1, Verp.-Gr.: III, (E); LQ7 Produkt unterliegt nicht der ADR, da es einen Flammpunkt über 23°C hat, in Gefäßen kleiner 450 L befördert wird und die Auslaufzeit größer 40 sec. beträgt (Kap. 2.2.3.1.5.).</p> <p>DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG): - EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt(Kat.: A/g, Lb) = 350 g/l (2010) - VOC-Gehalt dieses Produktes max.:345 g/l</p> <p>GISBAU Produkt-Code: M-PL01</p> | |
| Lagerung: | Gebinde gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Von Zündquellen fernhalten. | |
| Bestell-Nr.: | 1566 | |
| Gebindegrößen: | Bleicheimer | à 2,5 l |
| | Bleicheimer | à 10 l |