

decotric Styropor-Füller

Für den perfekten Abschluss von Zierleisten, Dekorelementen und Rosetten im Innenbereich. Leicht modellierbar und sehr gut schleifbar.

Anwendungsbereich:	decotric Styropor-Füller eignet sich hervorragend zum Füllen der Abschlussfugen und zum Ausbessern von Dekorelementen, Stuckleisten und Zierprofilen aus Styropor® und Hartschaum. Ideal auch zum Verfugen von Innendämmplatten. Verhindert effektiv die Bildung von Wärmebrücken.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel
	Farbton:	weiß
	Dichte:	ca. 0,52 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 8
Verarbeitung:	decotric Styropor-Füller kann bis zu einer Schichtdicke von max. 15 mm aufgetragen werden ohne zu reißen oder zu schrumpfen. Nach dem Durchtrocknen (ca. 8 Stunden – je nach Auftragsstärke, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit) bleibt das Material leicht elastisch und ist trotzdem sehr gut schleifbar. Nach Aushärtung überstreichbar mit allen Dispersionsfarben und Acryllacken.	
Hinweise:	Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Enthält Konservierungsmittel: Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	
Lagerung:	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Bei Transport temperaturbeständig bis -15 °C.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Materialreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.	
Gebindegrößen:	Kartusche à 310 ml	