

decotric Tapetengrund weiß

Lösungsmittelfreie Untergrundvorbereitung für durchscheinende Tapeten – insbesondere Vliestapeten. Schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe.

Anwendungsbereich:	Deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren. Ideal für durchscheinende Vliestapeten. In einem Arbeitsgang wird der Untergrund farblich egalisiert und erhält eine gleichmäßige Saugfähigkeit und eine samtig-raue Oberfläche. Hervorragend geeignet als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Additive
	Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Verbrauch:	100 - 200 ml/m ² - 10 l reichen für ca. 80 m ²
	GISBAU Produkt-Code:	M -GP01
Untergrundvorbehandlung:	decotric Tapetengrund weiß ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Beton, Kalk-, Zement- und Gipsputz u. ä. – sowie auf Gipskartonplatten. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit decofill innen ausbessern.	
Verarbeitung:	decotric Tapetengrund weiß mit Pinsel, Bürste, Roller oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Bei der Verarbeitung mit dem Spritzgerät ist die maximale Korngröße von 0,2 mm zu beachten. Eine weitere Bearbeitung der vorbehandelten Flächen darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden. Bereits mit Tapetengrund weiß gestrichene Untergründe dürfen nicht großflächig mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen verspachtelt werden. Hierfür empfehlen wir decomur Fertigspachel oder decofill instant.	
Hinweise:	Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber fristfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. DecoPaint-Richtlinie 2004/42: EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.	
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
Katalog-Nummer:	1537	
Gebindegrößen:	PE-Eimer à 2,5 l → Art.-Nr. 012901001 PE-Eimer à 5 l → Art.-Nr. 012902001 PE-Eimer à 10 l → Art.-Nr. 012903001	