

decotric Tapezier-Grund

Spezial-Grundierung für ein optimales Tapezierergebnis

Anwendungsbereich:	<p><i>decotric Tapezier-Grund</i> eignet sich hervorragend zur Verfestigung sandender, kroidender und poröser mineralischer Untergründe. Die Saugfähigkeit wird effektiv reduziert, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten bleibt. <i>decotric Tapezier-Grund</i> eignet sich für alle mineralischen Untergründe wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Ziegel, Kalksandstein u.ä. Baustoffe sowie Gipskartonplatten. Mit <i>decotric Tapezier-Grund</i> behandelte Untergründe sind tragfähig, gleichmäßig saugend und ermöglicht ein leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen und eine gleichmäßige Kleisterdickung. <i>decotric Tapezier-Grund</i> ist siloxanvergütet sowie lösungsmittelfrei und emissionsarm.</p>								
Technische Daten:	<table><tr><td>Rohstoffbasis:</td><td>Styrol-Acrylat-Hydrosol, Siloxan</td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 8,5</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1,0 g/cm³</td></tr><tr><td>Verbrauch:</td><td>50 – 250 ml/m²</td></tr></table>	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Hydrosol, Siloxan	pH-Wert:	ca. 8,5	Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³	Verbrauch:	50 – 250 ml/m ²
Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Hydrosol, Siloxan								
pH-Wert:	ca. 8,5								
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³								
Verbrauch:	50 – 250 ml/m ²								
Verarbeitung:	<p>Der Untergrund muß trocken und fettfrei (z. B. Schalöl) sein. <i>decotric Tapezier-Grund</i> ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Sehr stark saugende Untergründe zweimal naß in naß grundieren. Der Verbrauch von <i>decotric Tapezier-Grund</i> hängt von den Untergrundeigenschaften ab und beträgt bei Gipskartonplatten ca. 50 - 100 ml/m², bei Gips, Kalk- und Zementputz ca. 100 - 150 ml/m² und bei Gasbeton ca. 150 - 250 ml/m² der gebrauchsfertigen Grundierung für einen einmaligen Auftrag. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern - z. B. durch Abdecken - schützen, da eingetrockneter Tiefgrund nur schwer entfernbar ist. <i>decotric Tapezier-Grund</i> darf nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Lufttemperatur verarbeitet werden. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.</p>								
Wichtige Hinweise:	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in Gewässer gelangen lassen.</p> <p>DecoPaint-Richtlinie 2004/42: - Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) - VOC Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l</p> <p>GISBAU Produkt-Code: M-GF01</p>								
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.								
Artikel-Nr.:	220								
Gebindegrößen:	<table><tr><td>Kanister</td><td>à 2,5 l</td></tr><tr><td>Kanister</td><td>à 5,0 l</td></tr></table>	Kanister	à 2,5 l	Kanister	à 5,0 l				
Kanister	à 2,5 l								
Kanister	à 5,0 l								