

decofill Fassade + Feuchtraum

Gebrauchsfertige, witterungsbeständige Kunstharzspachtelmasse für den Feuchtraum- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	<i>decofill Fassade + Feuchtraum</i> eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauher Decken, Wände und Fassaden sowie zur sicheren Verspachtelung von Kalk-, Zement- und Gipsputz. Anwendbar auch auf allen mineralischen Untergründen (Beton, Porenbeton, Ziegel usw.) sowie Dispersionsfarben und Gipskartonplatten. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Füllstoffe und Additive
	Dichte:	1,78 g/cm ³
	pH-Wert:	8
	Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF02
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher im Außenbereich mit <i>decomur außen Fassaden-Spachtel</i> oder <i>decofill außen</i> verspachteln. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe müssen mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundiert werden.	
Verarbeitung:	<i>decofill Fassade + Feuchtraum</i> mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	145	
Gebindegrößen:	PE-Tube	à 400 g
	PE-Dose	à 1 kg