

## decofill Fertigspachtel innen

### Anwendungsbereich:

decofill Fertigspachtel innen ist eine gebrauchsfertige, weiße Spachtelmasse zum Füllen von kleinen Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen unebener Untergründe im Innenbereich. Der Spachtel ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz), gestrichenen Flächen u. ä.

decofill Fertigspachtel innen ist besonders leicht zu glätten und nach dem Durchtrocknen bei Bedarf hervorragend schleifbar. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall.

### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für Wand und Decke
- leicht zu glätten
- sehr gut schleifbar
- für innen

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Celluloseether, Wasser, Calciumcarbonat, Konservierungsmittel und Additive
Dichte:	ca. 1,80 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8 - 9
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20
Brandverhalten:	A2 nach EN 13501-1
Biegezugfestigkeit:	NPD EN 13963 – Feinspachtel

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe ggf. mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

### Verarbeitung:

decofill Fertigspachtel innen in die Schadstelle drücken und mit einem Spachtel glätten. Bei vollflächigem Auftrag max. Schichtstärke 5 mm. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Flächen überstrichen, tapeziert oder überklebt werden.

### Hinweise:

Die Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

### Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
033701001	4007955337010	400 g
033708001	4007955337089	1 kg



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.