

## decofill elasto - Riss- und Fugendicht

Dauerelastische, weiße Dichtungsmasse zum Füllen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>decofill elasto - Riss- und Fugendicht</i> eignet sich hervorragend zum Füllen von Anschlussfugen und Rissen zwischen allen mineralischen Untergründen (wie z.B. Beton, Putz und Mauerwerk) sowie Gipskartonplatten, keramischen Fliesen, Holz, Styropor, lackierten Flächen, Tapeten, Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen. Nach Aushärtung ist das Material witterungsbeständig.
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis: Acrylatemulsion Dichte: 1,68 g/cm <sup>3</sup> ph-Wert: ca. 8 GISBAU Produkt-Code: M – DF01
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundiert werden.
<b>Verarbeitung:</b>	<i>decofill elasto - Riss- und Fugendicht</i> in gewünschter Schichtstärke - bis max. 5 mm - aufbringen und abglätten. Für nachfolgende Anstriche ist eine Grundierung nicht erforderlich.  <i>decofill elasto - Riss- und Fugendicht</i> kann mit allen handelsüblichen Acryl-, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.  Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
<b>Bestell-Nr.:</b>	162
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Tube à 330 g