

decoflex Reparaturspachtel

Gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse zum Ausbessern von Holz, Stein, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Lösungsmittelfrei.

Anwendungsbereich:	<i>decoflex Reparaturspachtel</i> ist eine vielseitig verwendbare Reparaturspachtelmasse für Untergründe aus Holz, Stein, Beton, Putz, Metall und Mauerwerk. <i>decoflex Reparaturspachtel</i> kann bis zu einer Schichtstärke von 30 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden und erhärtet gleichmäßig, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Nicht geeignet für Untergründe aus Kunststoff, Glas und für Bereiche mit ständiger Wassereinwirkung.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, spezielle Füllstoffe
	Dichte:	ca. 1,9 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 8
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF01
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbereiten. Verwittertes Holz muß bis zur gesunden Schicht abgetragen werden. Metalle müssen entfettet, von Rost befreit und mit einer Grundierung (z.B. <i>BOB Spezial-Grundprimer</i>) vorbereitet werden.	
Verarbeitung:	<i>decoflex Reparaturspachtel</i> fest in die zu füllenden Risse, Fugen oder Löcher eindrücken und mit einem Spachtel feucht oder trocken glätten. Um eine optimale Haftung zu erzielen, empfiehlt es sich, den Untergrund vorher anzufeuchten. Sollen sehr dünne Schichten aufgetragen werden, kann eine Wasserzugabe von max. 5 % erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung kann <i>decoflex Reparaturspachtel</i> geschliffen, gesägt, gebohrt oder gestrichen werden. Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.	
Artikel-Nr.:	132	
Gebindegrößen:	PE-Dose à 750 g	