

decotric Vlies-Kleister MC

Anwendungsbereich:

Der decotric Vlies-Kleister MC eignet sich hervorragend zum Tapezieren von glatten und geprägten Vliestapeten sowie von Vlies-Rauhfaser.

Eigenschaften:

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig
- frei von Konservierungsmitteln

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive
 Schüttdichte: ca. 510 kg/m³
 pH-Wert: ca. 8,5

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln oder vorkleistern (Ansatzverhältnis siehe Tabelle). Farbtonunterschiede des Untergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen.

Ansatz:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 5 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verarbeitung:

Auftrag auf den Untergrund:

Den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Vliestapete direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete:

Der Kleister kann auch mit einer Bürste oder einem Tapeziergerät auf die Rückseite der Vliestapete aufgetragen werden, die dann ohne Weichzeit verklebt wird.

| Anwendung | Ansatz | Wassermenge | Packung reicht für ca. |
|--------------------------------|--------|-------------|---|
| Vorkleistern | 1 : 40 | 8 l | 60 – 80 m ² |
| Wandklebetechnik mit der Rolle | 1 : 15 | 3 l | 15 – 20 m ² 3 – 4 Euro-Rollen |
| Bürste oder Tapeziergerät | 1 : 20 | 4 l | 20 – 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen |

Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr. 023401001 EAN 4007955234029 Gebindegröße 200 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.