

Colla per tappezzeria decotric

Ambito di applicazione:

La *Colla per tappezzeria decotric* è particolarmente indicata per il rivestimento con carte da parati leggere e normali.

Caratteristiche:

- con metilcellulosa
- ad alta resa
- trasparente da asciutta

Dati tecnici:

Base: etere di amido, metilcellulosa, additivi
 Densità apparente: circa 460 kg/m³
 Valore pH: 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, piana e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. Consolidare i supporti sabbiosi e gessosi con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Pretrattare i supporti molto assorbenti con *Mano di fondo senza solventi decotric* o con *Fondo per la sostituzione di tappezzerie decotric* (per la successiva facile sostituzione di tappezzerie) o eseguire un incollaggio preliminare (per il rapporto dell'impasto si veda la tabella).

Applicazione:

Versare rapidamente il contenuto della confezione in acqua fredda e pulita (v. tabella), mescolando energicamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente la colla con vigore dopo 30 minuti. Applicare la colla in modo uniforme sulla carta da parati ed unirla. Una volta trascorso il tempo di assorbimento indicato, posare le strisce una a contatto con l'altra, esercitando una pressione uniforme ed eliminando ogni bolla d'aria.

Applicazione	Rapporto	Acqua per confezione	Confezione sufficiente per
Incollaggio preliminare	1 : 80	10 l	60 - 80 m ²
Carta da parati leggera	1 : 70	8,75 l	10 rotoli standard
Carta da parati normale	1 : 60	7,5 l	8 rotoli standard
Carta da parati pesante	1 : 50	6,25 l	5 - 6 rotoli standard

Indicazioni:

Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della carta da parati. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere immediatamente i residui di colla con un panno umido. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. Essendo privo di isotiazolinoni, l'impasto di colla va applicato entro breve tempo.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare al fresco e all'asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 04 14.

N. articolo 000101001 **EAN** 4007955001010 **Formato contenitori** 125 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.