

decotric Colla per rivestimenti di pareti e bordure

Ambito di applicazione:

Per l'incollaggio sicuro e duraturo di rivestimenti murali pesanti, ad es. vinilici e tessili, fibra di vetro, TNT per risanamento e restauro fino a una grammatura di 350 g/m² e per tutte le bordure in carta, vinile o TNT. Particolarmente indicata per aumentare il potere adesivo delle colle per carta da parati. Priva di solventi e plastificanti. Trasparente da asciutta.

Caratteristiche:

- sicuro potere di adesione per rivestimenti murali pesanti e bordure
- per aumentare il potere adesivo delle colle per carta da parati
- eccellente resistenza all'umidità in caso di sovraverniciatura
- per interni
- senza solventi

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, etere di amido, acqua, additivi
 Densità: circa 1,02 g/cm³
 Valore pH: 9,5 - 10,5

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere portante, asciutta, piana, uniformemente assorbente e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Eliminare le differenze di colore dalla superficie da trattare con *decotric Fondo per tappezzerie bianco*.

Applicazione come colla per rivestimenti di pareti:

Mescolare la colla prima dell'uso e applicarla in modo uniforme a strisce sul supporto con un rullo a pelo corto d'agnello o una pennellina. Posare le strisce ritagliate nel letto di colla fresco ed esercitare una pressione uniforme, evitando di inglobare bolle d'aria. Incollare le strisce una a contatto con l'altra. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso del fabbricante della carta da parati o dei rivestimenti. Se espressamente indicato dal produttore, stendere la colla direttamente sul rivestimento e, una volta trascorso il tempo di assorbimento previsto, incollarlo. Riverniciare i rivestimenti per pareti con pittura in dispersione solo dopo l'essiccazione completa della colla.
Resa: circa 250 g/m², a seconda del tipo di supporto.

Applicazione come colla per bordure:

Inumidire leggermente il retro della bordura con acqua, quindi applicare la colla con uno strato sottile e in modo uniforme. Unire le bordure, arrotolare e lasciare agire. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso del fabbricante delle bordure. **Resa:** 1 kg di colla è sufficiente per circa 26 m di bordura (larga 20 cm).

Applicazione come promotore di aderenza:

Per aumentare il potere adesivo e la resistenza all'umidità delle colle per carta da parati aggiungere il 20% di *Colla per rivestimenti di pareti e bordure* alla colla per carta da parati pronta all'uso.

Indicazioni:

La colla è pronta per l'uso e non va diluita con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
001201001	4007955012016	750 g
001202001	4007955012023	3 kg
001203001	4007955012030	5 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.