

decotric Staccaparati forte

Ambito di applicazione:

Consente di rimuovere in modo rapido ed efficace la carta da parati in fibra ruvida con diversi strati di pittura in dispersione e altri tipi di carta da parati difficile da rimuovere.

Caratteristiche:

- per carta da parati verniciata in fibra ruvida, in TNT e carta da parati pesante
- ottima capacità dissolvente
- consente di ammorbidire rapidamente la carta da parati

Dati tecnici:

Base: tensioattivi non ionici, acqua, additivi

Densità: circa 1 g/cm³

Valore pH: 7 - 8

Diluizione:

Per rimuovere la carta da parati in fibra ruvida e altri tipi di carta da parati pesante, diluire 250 ml di *Staccaparati forte* con 5 litri d'acqua. Per rimuovere la carta da parati leggera e di peso medio, la quantità di acqua aggiunta può essere aumentata a 10 litri.

Applicazione:

Coprire le superfici che non devono essere trattate (pavimenti, porte, mobili). Applicare la soluzione a saturazione sulla carta da parati con un plafone. Se necessario, ripetere l'applicazione. Dopo aver lasciato agire il prodotto per circa 15 minuti, la carta da parati potrà essere asportata con facilità. Per la carta da parati difficile da rimuovere applicare la soluzione 2 - 3 volte bagnato su bagnato. Irruvidire previamente i rivestimenti e le carte da parati impermeabili utilizzando un rullo dentato o carta vetrata a grana grossa. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. I residui di *Staccaparati forte* possono essere facilmente rimossi con l'acqua.

Indicazioni:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi! Obbligo di indossare gli occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. L'applicazione a spruzzo è riservata agli utenti professionali. L'esposizione prolungata degli occhi alle sostanze nebulizzate può causare danni temporanei alla vista. Evitare il contatto con la pelle.

Numero di emergenza medica: +49 (0) 551 / 1 92 40

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sdf @decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 07 06 01.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
006704001	4007955067047	250 ml
006705001	4007955067054	11



Aggiornato al: 31/05/2024

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden (Germania) Tel. +49 (0)5541 / 7003 -02, www.decotric.de

Nota: