

Fondo per tappezzerie bianco decotric

Ambito di applicazione:

Ideale per preparare i supporti al rivestimento con carte da parati, in particolare in tessuto non tessuto (TNT) chiare e trasparenti. Il supporto diventa uniformemente bianco, aggrappante e assorbente in una sola passata. Particolarmente indicato come rivestimento per il controllo dell'uniformità del supporto prima di incollare TNT per opere di risanamento e liscio.

Caratteristiche:

- prima mano coprente per eliminare differenze di colore della superficie prima di applicare la tappezzeria
- supporto ideale per tappezzerie in TNT
- consente di ottenere superfici aggrappanti e uniformemente assorbenti
- per interni
- senza solventi

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, biossido di titanio, componenti minerali, acqua, additivi

Densità: circa 1,55 g/cm³

Valore pH: 9,5 - 10

Trattamento preliminare delle superfici:

Il *Fondo per tappezzerie bianco decotric* è indicato per tutti i supporti minerali (p.es., calcestruzzo, stucchi, intonaco a base di calce, gesso e cemento), le superfici verniciate come pure per i pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati. La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, piana e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere il materiale in fase di distacco, le vecchie carte da parati e le verniciature non ben aderenti. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni.

Applicazione:

Applicare il *Fondo per tappezzerie* sul supporto a pennello, con spazzola, rullo o con uno spruzzatore idoneo. Per l'applicazione con il dispositivo a spruzzo occorre rispettare la granulometria massima di 0,2 mm. Una volta completamente asciutte, le superfici verniciate possono essere rivestite con carta da parati. Tempi di essiccazione circa 6-8 ore in base al potere assorbente del supporto e alle condizioni ambientali; in presenza di condizioni sfavorevoli (ad es., basse temperature o elevata umidità dell'aria), i tempi di asciugatura possono allungarsi.

Colorazione:

All'occorrenza il *Fondo per tappezzerie* può essere tinteggiato con max. il 10 % di *Colorante concentrato universale per la messa in tinta* o *Colorante base e pittura pronto l'uso*.

Resa:

circa 100 - 200 ml/m², a seconda delle caratteristiche del supporto.

Indicazioni:

I supporti trattati con *Fondo per tappezzerie bianco* non vanno rivestiti su grandi superfici con stucchi in gesso. In questo caso si consiglia l'impiego di uno stucco in dispersione, come ad es. *decomur Stucco alleggerito* o *Stucco pronto per l'uso*. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. In caso di applicazione a spruzzo non respirare le sostanze nebulizzate. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel sottosuolo. Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 12.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
012911001	4007955129011	2,5 l
012912001	4007955129028	5 l
012913001	4007955129035	10 l



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.