

decotric Fein-Makulatur

Anwendungsbereich:

decotric Fein-Makulatur eignet sich als ideale Vorbereitung für Tapezierarbeiten auf rauen und körnigen Untergründen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Gipsputz, Kalk- und Zementputz, Beton u. ä. Mit der decotric Fein-Makulatur erhält man glatte, neutrale sowie leicht saugfähige Untergründe für nachfolgende Tapezierarbeiten.

Eigenschaften:

- Tapezier-Untergrund
- glättet raue und körnige Putze
- reguliert die Saugfähigkeit
- füllt die Poren
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapeten

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Holzmehl, mineralische Anteile, modifizierte Stärke
 Schüttdichte: 460 kg/m³
 pH-Wert: 7 - 8

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl etc.) sein. Alte Leimfarbenanstriche und schlecht haftende Tapeten entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse und Löcher mit decomur Super-Haftspachtel oder decofill Füllspachtel innen ausbessern.

Ansatz:

Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach einer Quellzeit von 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren.

Auftragsmethode	Wassermenge pro 1 kg
Bürstenauftrag	6 l
Spachtelauftrag	4 – 5 l

Verarbeitung:

decotric Fein-Makulatur mit einer Deckenbürste gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei sehr rauen Untergründen kann das Produkt auch als Spachtelmakulatur angesetzt und mit einer Glättkelle oder einem Flächenspachtel aufgezogen werden. Die behandelte Fläche vor dem Tapezieren vollständig durchtrocknen lassen. Bei Bedarf kann die Fläche leicht nachgeschliffen werden.

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmethode reicht 1 kg für ca. 20 – 25 m².

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
004002001	4007955040026	1 kg
004003001	4007955040033	5 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.