

decotric Colla per montaggio in tubetto

Ambito di applicazione:

Colla potente per l'incollaggio sicuro di legno, Styropor[®], canaline per cavi in PVC, piastrelle da parete in ceramica, ecc. in ambienti interni.

Styropor[®] – marchio registrato di BASF SE

Caratteristiche:

- fissaggio sicuro senza chiodi e viti
- per battiscopa, componenti in legno, elementi decorativi, ecc.
- senza solventi
- 150 kg/m² con l'incollaggio orizzontale*

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,35 g/cm³
 Valore pH: 8,5 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere portante, asciutta e priva di polvere e grasso. Almeno una delle superfici deve essere assorbente. I supporti sabbiosi, gessosi e molto assorbenti vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*.

Applicazione:

A seconda del materiale e della resistenza desiderata, stendere la *Colla per montaggio* per punti o cordoli sulle parti da incollare e premerle con forza. Quando si incollano battiscopa o listelli rigidi su superfici molto ondulate può essere necessario fissare in sede i battiscopa o i listelli (ad es., con un cuneo) fino all'indurimento della colla. Tempo aperto: 20 - 30 minuti; tempo di essiccazione: circa 24 ore.

Resa:

Il contenuto è sufficiente per 12 - 20 metri lineari (a seconda dello spessore applicato).

* misurazione interna di laboratorio di decotric GmbH

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere subito i residui di colla con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare il tubetto ben chiuso, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
001606001	4007955016069	300 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.