

decofill Stucco per interni

Ambito di applicazione:

Per il riempimento di crepe e fori, la rasatura a piena superficie di supporti irregolari, per tassellare e modellare nonché per la sigillatura delle giunzioni tra i pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati in ambienti interni. *decofill Stucco per interni* è indicato per tutti i supporti minerali (ad es., intonaco a base di gesso, calce e cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc.) come pure per i pannelli in cartongesso, fibra di gesso e altri pannelli prefabbricati. Per la stuccatura sull'intera superficie di supporti verniciati e di altri fondi in dispersione, si consiglia *decomur Stucco alleggerito* o *decofill Stucco pronto per l'uso*.

Caratteristiche:

- per il riempimento di crepe e fori
- per la rasatura di superfici irregolari
- con metilcellulosa per un'aderenza sicura
- facile da lavorare e da lisciare
- antiscrepolature e antiritiro
- bianco naturale da asciutto
- lavorabile per circa 60 minuti
- facilmente carteggiabile
- a base di gesso naturale

Dati tecnici:

Base: gesso, metilcellulosa, additivi
 Densità: circa 800 kg/m³
 Valore pH: 7 - 8

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Il calcestruzzo particolarmente liscio, i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Primerizzare anche i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso.

Preparazione e lavorazione:

Versare 2 parti di *decofill Stucco per interni* con 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es., 500 g di decofill in 325 ml d'acqua) e mescolare energicamente. Dopo 3 minuti, rimescolare di nuovo lo stucco e applicare entro circa 60 minuti. Il materiale che ha già fatto presa non può essere successivamente diluito con acqua. Lo stucco flessibile è facile da applicare e lisciare e, una volta perfettamente asciutto, può essere carteggiato con assoluta facilità. Per evitare che nelle opere di riparazione si ottenga un'essiccazione non uniforme dei rivestimenti successivi, può essere necessario primerizzare i punti ritoccati o l'intera superficie una volta asciutta con *decotric Mano di fondo senza solventi*.

Indicazioni:

Non è indicato per stuccature su legno, vetro, materie plastiche e metallo. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 17 08 02.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
003001001	4007955030010	500 g
003002001	4007955030027	1 kg
003003001	4007955030034	2 kg
003004001	4007955030041	5 kg
003005001	4007955030058	10 kg
003006001	4007955030065	25 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.