

Riempitivo ad azione profonda decomur

Ambito di applicazione:

Il *Riempitivo ad azione profonda decomur* è uno stucco extra bianco ultraleggero, particolarmente indicato per crepe e fori di grandi dimensioni, canaline per cavi, scatole di distribuzione, fori e passaggi di tubature nonché fori di tasselli grandi e profondi in ambienti interni. Indicato per calcestruzzo, intonaco e muratura, pannelli in cartongesso, pannelli a soffitto e modanature in Styropor[®], pannelli isolanti, legno e pannelli truciolari. In virtù dell'ottima adesione su superfici verticali, il riempitivo può essere applicato anche in strati più spessi e non presenta crateri o crepe una volta essiccato. Il materiale rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento, ma resta comunque ben carteggiabile.

Caratteristiche:

- per interni
- 4 cm in una sola applicazione
- non si ritira
- a rapida essiccazione
- ultraleggero
- bianco intenso
- ben carteggiabile
- sovraverniciabile

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, riempitivi leggeri, acqua, additivi
 Densità: circa 0,40 g/cm³
 Valore pH: 6 - 8

Preparazione del sottofondo:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Primerizzare i fondi particolarmente assorbenti, sabbiosi e gessosi.

Applicazione:

Premere bene il riempitivo nei punti da riparare e lisciarlo. Una volta indurito, il riempitivo può essere verniciato con idropitture e smalti acrilici.

Indicazioni:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Contiene conservanti: benzisotiazolinone, metiliso-tiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Consulenza per allergie all'isotiazolinone al n. di telefono +49-(0)5541/7003-64.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
025402001	4007955254027	750 ml



Styropor[®] – marchio registrato di BASF SE

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.