

TNT per lavori di pittura e per riparazioni - 10 m x 10 cm

Ambito di applicazione:

TNT in fibra di vetro per interni ed esterni, indicato per fessure capillari e reticolari su pareti e soffitti (fessura di tipo A.1 in base alla scheda tecnica BFS n. 19) e per varie riparazioni di fessure in edilizia. Particolarmente indicato come strisce d'armatura per la stuccatura di pannelli in cartongesso.

Caratteristiche:

- facile da applicare
- resistente all'acqua e agli agenti chimici
- interni ed esterni

Dati tecnici:

Colore: bianco
Grammatura: circa 35 g/m²
Spessore: circa 270 µm

Applicazione:

Applicare uniformemente lo stucco sul supporto con il frattazzo dentato. In presenza di supporti lisci il TNT può essere anche incollato direttamente sulla superficie con colla o con adesivo in dispersione. Posare il *TNT per lavori di pittura e per riparazioni* nel materiale facendo attenzione a non creare delle grinze né a inglobare bolle d'aria, quindi stuccare fino a ottenere una superficie liscia. A essiccazione completa, passare sulla superficie risanata una mano di fondo senza solventi, ad esempio *decotric Mano di fondo senza solventi*.

Il *TNT per lavori di pittura e per riparazioni* può essere stuccato o incollato a filo oppure sovrapposto alla striscia successiva con il taglio a doppia cucitura.



N. articolo	EAN	Dimensioni
009601000	4007954096017	10 m x 10 cm

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.