

Fondo per tappezzerie decotric

Ambito di applicazione:

Consolida fondi porosi, sabbiosi e gessosi e ne regola il potere assorbente. Consente una facile correzione delle strisce di carta da parati e un'essiccazione uniforme della colla. Si contraddistingue per le ottime proprietà di penetrazione. È rinforzato ai silossani per il mantenimento ottimale della traspirabilità. È indicato per tutti i sottofondi minerali asciutti (ad es. intonaco e calcestruzzo) e per pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati.

Caratteristiche:

- fondo speciale per risultati ottimali nella posa della carta da parati
- consolida il supporto
- regola il potere assorbente
- incolore

Dati tecnici:

Base: dispersione di acrilico idrosole, acqua, silossani, additivi
 Densità: circa 1 g/cm³
 Valore pH: 8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

Eliminare la vecchia carta da parati, i rivestimenti non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. Prima di applicare la mano di fondo avere cura di coprire le superfici che non devono essere trattate poiché gli spruzzi una volta essiccati sono molto difficili da eliminare.

Applicazione:

Il *Fondo per tappezzerie decotric* è pronto all'uso e può essere applicato con pennello, spazzola o con uno spruzzatore idoneo. Eseguire eventuali stuccature soltanto dopo aver applicato la mano di fondo. Per assicurare un supporto uniformemente assorbente nelle opere di riparazione, si consiglia di trattare nuovamente le superfici stuccate con il *Fondo per tappezzerie decotric*, una volta completamente asciutte.

Resa:

1 l per circa 10 m² per una singola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto.

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso e al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 12.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
037501001	4007955075028	2,5 l



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.