

Reno-inn Aromatenfreie Verdünnung

Geruchsarmes, aromatenfreies Lösungsmittel zum Verdünnen lösungsmittelhaltiger Farben und Lacke.

Anwendungsbereich: Reno-inn Verdünnung eignet sich zum Einstellen der Verarbeitungskonsistenz lösungsmittelhaltiger, geruchsarmer Farb- und Lacksysteme. Besonders geeignet zum Verdünnen von decotric Schnell-Renovierfarbe. Bei aromatenhaltigen Farben und Lacken die Verträglichkeit prüfen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Isoparaffinische Kohlenwasserstoffe
Dichte:	ca. 0,75 g/cm ³
Flammpunkt:	45 ° Celsius

Verarbeitung: Reno-inn Verdünnung in das zu verdünnende System bis zur Homogenität einrühren. Die Zusatzmenge hängt von der gewünschten Verarbeitungskonsistenz ab. Der Eigengeruch der verdünnten Produkte wird nicht beeinflusst. In jedem Fall sind die Verdünnungsempfehlungen der Lack- und Farbenhersteller zu beachten.

Wichtige Hinweise:



GEFAHR

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. **BEI EINATMEN:** Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.

ADR/GGVSEB

UN 1263; Klasse 3; VG III; LQ7

GISBAU - Produkt-Code für Farben und Lacke: M-VM01

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de

Lagerung: Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren! Von offenen Flammen, Hitze oder Zündquellen fernhalten.

Gebindegrößen: Weißblechdosen à 1 l 4002175127021

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.