

Vernice isolante decotric

Pittura isolante per la protezione contro l'umidità e le efflorescenze sui supporti minerali per interni ed esterni

Ambito di applicazione:	La <i>Vernice isolante decotric</i> isola le macchie d'acqua, di nicotina e di fuliggine. Impedisce la formazione di efflorescenze su tutti i supporti minerali quali calcestruzzo, intonaci a base di calce e cemento, mattoni, ecc. La <i>Vernice isolante decotric</i> non è indicata per supporti in gesso e pannelli in cartongesso che non siano <u>permanentemente asciutti</u> .
Dati tecnici:	Base: resina acrilica, pigmenti, cemento, solventi Densità: circa 1,15 g/cm ³ Colore: bianco Grado di lucentezza: opaco Punto di infiammabilità: circa 57°C Consumo: 150 - 200 ml/m ² per mano
Trattamento preliminare delle superfici:	La superficie d'applicazione può essere umida ma deve essere portante e priva di agenti di distacco. Le efflorescenze vanno rimosse meccanicamente (con la spazzola) o con <i>Antisalnitro decotric</i> .
Lavorazione/Applicazione:	Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente la <i>Vernice isolante decotric</i> e applicarla con pennello o rullo. Per ottenere un isolamento ottimale del supporto vanno in ogni caso applicate due mani osservando un tempo di essiccazione della prima mano di almeno 8 ore. La <i>Vernice isolante decotric</i> non deve essere mescolata ad altri prodotti. Ad essiccazione completa della vernice isolante, il supporto può essere trattato con tutti i sistemi vernicianti resistenti al cemento (ad es., vernici a dispersione resistenti alla lisciva). Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli strumenti e utensili da lavoro subito dopo l'uso con il detergente per pennelli <i>Pulisci-pennelli decotric</i> o <i>aka soluwash S</i> .
Indicazioni importanti:	Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE): Etichettatura: nessun simbolo di pericolo. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. ADR/GGVSE (normativa tedesca sul trasporto di sostanze pericolose su strada e ferrovia): UN 1263, 640E, classe: 3, codice classe: F1, gruppo imballaggio: III; LQ7, E1, D/E Il prodotto non è soggetto alla normativa ADR poiché ha un punto d'infiammabilità superiore ai 23°C, viene trasportato in contenitori aventi una capacità inferiore a 450 litri e un tempo di scorrimento superiore a 40 secondi (cap. 2.2.3.1.5.). Codice prodotto GISBAU: M-PL01 La <i>Vernice isolante decotric</i> può isolare opere in muratura umide e consente quindi l'esecuzione di successivi lavori di rinnovamento. Per impedire che l'opera in muratura venga danneggiata occorre evitare l'ulteriore esposizione all'umidità.
Stoccaggio:	Conservare al fresco. Conservare i recipienti ben chiusi. Conservare lontano da fiamme e scintille.
N. articolo:	1564

Formato contenitori:

Barattolo di latta da 750 ml
Secchiello di lattada 2 l