

Wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Rückstände von Klebebändern, Selbstklebe-Etiketten, frische Farbflecken sowie ölige und fettige Verschmutzungen.

- ▲ **Spezialreiniger, hochwirksam**
- ▲ **für harte Naturhaarpinsel und verschmutzte Werkzeuge**
- ▲ **entfernt Klebstoffrückstände und getrocknete Farbflecken**



Anwendungsbereich:

aka soluwash S entfernt Klebstoff-Rückstände, getrocknete Farbflecken und reinigt harte Pinsel. aka Soluwash S kann auch auf eloxiertem Aluminium z.B. Fensterverkleidungen u. ä. eingesetzt werden. Keine zu lange Einwirkzeit (evtl. nur Flecken bzw. Klebstoff-Reste behandeln). Gelöste Rückstände sofort mit Wasser wegwaschen. aka Soluwash S ist säure- und laugenfrei, deshalb unschädlich für Pinsel, Holz, Metall, Mauerstein, Putz, Kleidung. Kunststoffe können angegriffen werden. Nach Gebrauch Gebinde gut verschließen.

Rohstoffbasis:

aliphatische Kohlenwasserstoffe, Emulgator

Verarbeitung:

► Klebstoff-Rückstände:

- von Selbstklebefliesen, Klebebändern, Fußbodenklebstoffen u. ä.: aka Soluwash S auftragen und ca. 10 – 30 Minuten einwirken lassen. Dann mit Spachtel den aufgeweichten Klebstoff abschieben. Für restloses Entfernen Auftrag wiederholen, einweichen lassen und mit Wasser nachwaschen.

► Getrocknete Farbflecken:

aka Soluwash S ca. 10 – 30 Minuten einwirken lassen oder mit einem getränkten Lappen den Fleck reibend auflösen, mit Wasser nachwaschen.

► Harte Pinsel:

- in Glas oder Metallgefäß stellen. aka Soluwash S hinzugeben, bis die Pinselhaare voll in der Lösung stehen. Einwirkzeit bis zu einem Tag. Lösungsvorgang wird durch Walken beschleunigt. Anschließend Pinsel mit Wasser auswaschen.

► Arbeitskleidung:

Vor dem Waschen Farbflecken mit aka Soluwash S einreiben und einwirken lassen (ca. 15 – 30 Minuten), dann den Fleck auswaschen oder das Ganze von Hand auswaschen (nicht in der Waschmaschine).

Achtung!

aka Soluwash S nicht auf saugenden Untergründen (z.B. Zementestrich) und PVC verwenden. Produkt nicht großflächig anwenden, die maximale Fläche darf 0,5 m² nicht überschreiten, dabei auf guten Luftdurchzug achten. Ggf. vor Anwendung von aka Soluwash S zuerst an einer unauffälligen Stelle die Wirkung prüfen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Wichtige Hinweise:

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere, <2% Aromaten

EG-Detergenzien-Verordnung (Nr. 648/2004):

-enthält: > 30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5 % Nichtionische Tenside

ADR/GGVSEB: Kein Gefahrgut

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 36 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargeticket). Von Zündquellen fernhalten!

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bestellnummer:

520410	10	x	250 ml	Blech-Flasche
520412	10	x	1,0 l	PE-Flasche