

decotric Colla speciale - pronta all'uso

Ambito di applicazione:

decotric Colla speciale - pronta all'uso è particolarmente indicata per il rivestimento con tutti i tipi di carta da parati classici e in fibra ruvida.

Caratteristiche:

- buona aderenza iniziale ed elevato potere di adesione
- pronta all'uso per l'applicazione con pennellessa
- facilmente correggibile
- trasparente da asciutta
- per interni
- senza solventi

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, metilcellulosa, acqua, additivi
 Densità: circa 1 g/cm³
 Valore pH: 8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, piana, uniformemente assorbente e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. Consolidare i supporti sabbiosi e gessosi con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Pretrattare i supporti molto assorbenti con *decotric Mano di fondo senza solventi* o con *decotric Fondo per la sostituzione di tappezzerie* (per la successiva facile sostituzione di carta da parati) o eseguire un incolaggio preliminare.

Applicazione:

Distribuire la colla sulla carta da parati con la pennellessa e incollare le strisce di carta da parati una a contatto con l'altra, esercitando una pressione uniforme ed evitando la formazione di bolle d'aria.

Resa:

circa 200 g/m²

Indicazioni:

Seguire attentamente le istruzioni di applicazione del fabbricante della carta da parati. Rimuovere subito i residui di colla eventualmente presenti sulla parte anteriore della carta da parati con un panno umido. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 04 14.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
015904001	4007955159124	5 kg
015903001	4007955159131	10 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.