

decomur Stucco pronto all'uso per facciate

Ambito di applicazione:

Stucco pronto all'uso per la riparazione e la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti irregolari in ambienti umidi (quali cucine, bagni, garage) e di facciate. Lo stucco è facile da lisciare e non presenta crepe una volta essiccato.

Caratteristiche:

- elevata resistenza all'umidità
- fibrorinforzato
- facile da lisciare
- bianco

Dati tecnici:

Base:	dispersione sintetica, componenti minerali, acqua e additivi
Densità:	circa 1,8 g/cm ³
Valore pH:	8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

Indicato per tutti i supporti minerali (come ad es., calcestruzzo, muratura, intonaci di gesso, calce e cemento), pitture in dispersione e per facciate, ecc. Non è indicato per la stuccatura di vetro, materie plastiche e metallo. La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi*. Riempire crepe e fessure profonde con uno stucco a base di cemento (p.es., *decomur Stucco per facciate* o *decoplast V30*).

Applicazione:

Applicare lo stucco con il frattazzo di finitura con uno spessore massimo di 5 mm e lisciare. Qualora sia necessario applicare uno strato di spessore maggiore, è possibile effettuare una seconda applicazione una volta essiccato il primo strato. Se necessario, una volta perfettamente asciutte, le superfici stuccate possono essere carteggiate; in questo caso, prima di continuare con la lavorazione trattare la superficie con *Mano di fondo senza solventi decotric* per legare la polvere di carteggiatura.

Note:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
034303001	4007955343134	4 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del prodotto.