

decomur Stucco di finitura RAK 3

Ambito di applicazione:

Stucco acrilico per lisciare e levigare supporti verniciati o minerali, quali ad esempio fibra di vetro verniciata, tutti gli stucchi, pannelli in cartongesso, pannelli di masonite, calcestruzzo, cemento, gesso, ecc.

Caratteristiche:

- interni
- applicabile a rullo, con pistola a spruzzo airless o cazzuola
- spessore dello strato da 0 a 3 mm
- aderisce anche sulle pitture
- privo di solventi e plasticizzanti
- non cola lungo la parete
- bianco
- CE – EN 13963-2A

Data tecnici:

Base: dispersione sintetica, acqua, riempitivi inorganici e leggeri e additivi
Densità: circa 1,4 g/cm³

Supporto:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, compatta e priva di agenti di distacco (olio disarmante, polvere, ecc.). Pretrattare i supporti sabbiosi, gessosi e molto assorbenti con Mano di fondo senza solventi. Riparare fori e crepe di grandi dimensioni con decomur Stucco super aderente.

Applicazione:

Applicazione con una cazzuola, una pistola a spruzzo airless o un rullo (altezza pelo: 15 – 18 mm). Passare quindi con la cazzuola per lisciare. Carteggiare utilizzando un mezzo abrasivo con granulometria da 180. In caso di utilizzo di giraffa, non esercitare una pressione eccessiva e utilizzare una rotazione media e dischi abrasivi non troppo ruvidi.

Resa:

circa 1,4 kg/m² per mm di spessore dello strato

Note:

Carteggiare e uniformare lo stucco solo quando completamente essiccato (dopo 4 – 7 ore, a seconda dello spessore dello strato, della temperatura ambiente e dell'umidità). Non rivestire il prodotto con uno stucco minerale. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro e le macchie fresche con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi e al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
032904015	4007955329244	22 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.